



江门市盈彩化工有限公司  
ADD:江门市江海区东海路 48 号中环广场 5 楼 A505  
TEL:0750-3966804 3966814  
FAX:0750-3966834  
WEB:WWW.jmycchem.com.cn

# 产品说明书

## YC-312A

### 玻璃面板专用环氧固化剂

YC-312A 是一种低粘度的硅烷改性脂环族胺环氧固化剂，用于在室温下或者烘烤条件下与环氧树脂油墨配合，具有良好的耐潮湿性、硬度高、光泽高不黄变耐白花等优点，YC-312A 作为能作为全年通用的环氧固化剂广泛应用于环氧丝印油墨、家电玻璃、装饰玻璃等丝印领域等。

#### 一、优点：

高光泽、颜色佳，固化漆膜特别透明及柔和  
性价比高  
低粘度  
良好的耐化学性能和附着力

#### 二、参考用途：

环氧玻璃油墨  
家电玻璃、装饰玻璃等丝印  
附着力促进剂

#### 三、特征：

|               | 单位        | YC-320A |
|---------------|-----------|---------|
| 活泼氢当量 (AHEW)  |           | 65      |
| 固 含           | %         | 100     |
| 可使用时间 (25° C) | H         | 5~8     |
| 色 值           | Gardner   | 《1      |
| 粘 度           | 25° C.CPS | 10~15   |
| 闪 点           | ASTM D-93 | >100    |
| 混 合 比         |           |         |
| 环氧树脂 (EEW190) | PHR       | 35      |

以上数据在我公司实验室根据我们的配方实验测试，并保证其真实性，但是并不等于能完全应用于贵公司配方体系，因此，我公司建议您在使用 该产品作为您公司配方时候，务必经过亲自测试，如有问题请于我公司销售保持联系，我们将竭诚为您服务。