



江门市盈彩化工有限公司
ADD:江门市南苑里 43 号之一 101
TEL:0750-3966804 3966814
FAX:0750-3966834
WEB:WWW.jmycchem.com.cn

产品说明书

YC 2804-6

玻璃油墨专用改性环氧树脂

类别:

有机硅改性环氧树脂—溶剂型防白水体系

指标:

外观	液体
色相 (Gardner)	1 max
环氧当量 (g/eq)	520~550
粘度 (mpa.s, 25℃)	11000~12000
密度 (g/cm ³ , 25℃)	1.10
固含	65%±2%
水解氯含量 ≤ (mg/kg)	400

应用特性:

1、本产品是一种应用最为广泛、通用型液体改性环氧树脂，主要应用于环氧玻璃油墨的主体树脂。

2、本产品具有环氧值高、色泽浅、稳定性好、吸水性低、加工工艺性好等特点，其固化物有良好的附着力

3、搭配本公司 YC320A 环氧固化剂，主要应用于彩晶玻璃、玻璃面板、手机镜片等行业。具有耐黄变、耐化学性，高硬度、高附着力等优势

4、本产品为非危险品。

应用范围:

环氧玻璃油墨

盖板油墨

以上数据在我公司实验室根据我们的配方实验测试，并保证其真实性，但是并不等于能完全应用于贵公司配方体系，因此，我公司建议您在使用该产品作为您公司配方时候，务必经过亲自测试，如有问题请于我公司销售保持联系，我们将竭诚为您服务。



江门市盈彩化工有限公司
ADD:江门市南苑里 43 号之一 101
[TEL:0750-3966804](tel:0750-3966804) 3966814
FAX:0750-3966834
WEB:WWW.jmycchem.com.cn

以上数据在我公司实验室根据我们的配方实验测试，并保证其真实性，但是并不等于能完全应用于贵公司配方体系，因此，我公司建议您在使用该产品作为您公司配方时候，务必经过亲自测试，如有问题请于我公司销售保持联系，我们将竭诚为您服务。